




Szafa Masztowa Rack 19" Hermetyczna Seria SZMH - zewnętrzna

Szafa masztowa rack 19" hermetyczna dedykowana do montażu na zewnątrz, mająca zastosowanie m.in. w sieciach dostępowych, teleinformatycznych, teletechnice i energetyce wraz z systemami automatyki i sterowania.



wizualizacja zamkniętej szafy masztowej rack 19" hermetycznej serii SZMH



wizualizacja otwartej szafy masztowej rack 19" hermetycznej serii SZMH

cechy główne:

- szafy masztowe rack dedykowane do montażu na zewnątrz, stosowane w sieciach dostępowych wraz z systemami automatyki i sterowania,
- rozwiązanie typu rack umożliwiają montaż urządzeń przystosowanych do standardu 19",
- hermetyczna konstrukcja zapewnia wysoki stopień ochrony przed negatywnym wpływem czynników atmosferycznych oraz przed ingerencją osób nieupoważnionych,
- pozwala na optymalne zarządzanie kablami i bezpieczne przechowywanie sprzętu sieciowego,
- zastosowanie dławnicy PG13,5 umożliwia wprowadzenie okablowania (\varnothing 8 - 12 mm),
- szafy wyposażone w pojedyncze drzwi, zamykane na zamek o powtarzalnym lub różnorodnym kodzie klucza w zależności od preferencji,
- maksymalny kąt otwarcia drzwi przednich do 120°,
- przeznaczona do montażu na maszcie o średnicy 35 - 50 mm lub na ścianie,
- obudowa przystosowana do wprowadzenia okablowania od dołu,
- blacha Magnelis® jest jedyną powłoką metaliczną certyfikowaną do stosowania w środowisku C5, która zapewnia trwałość i ochronę przed korozją.

elementy wyposażenia:

- dławnica kablowa PG13,5 (wg konfiguracji).

wyposażenie opcjonalne:

- uchwyt masztowy ze stali INOX,
- panel dystrybucji napięć 19" 3U,
- płyta montażowa.

normy i certyfikaty:

- klasa palności V0 wg UL 94,
- stopień szczelności IP 65 wg PN-EN 60529,
- stopień ochrony IK 10 wg PN-EN 62262,
- REACH Nr 1907/2006/EC,
- RoHS 2011/65/UE.

*Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji i udoskonalania produktu.
W związku z tym przedstawione na rysunkach i fotografiach produkty nieznacznie mogą odbiegać od stanu rzeczywistego.*



Szafa Masztowa Rack 19" Hermetyczna Seria SZMH - zewnętrzna


parametry techniczne:

SZMH-19"	6	9	12
wymiary (szer. x wys. x głęb.) [mm]	590 x 450 x 400	590 x 520 x 430	590 x 660 x 430
standard rack	19"		
wysokość rack unit [U]	6	9	12
głębokość montażowa [mm]	290	320	
ilość pionowych szyn montażowych	2x przód		
wejście kablowe	dławnica kablowa PG13,5		
średnica wejścia kablowego [mm]	∅ 22,5mm (3x dół)	∅ 22,5mm (5x dół)	
typ drzwi	jednoskrzydłowe		
drzwi przednie / tylne	pełne		
zdejmowane osłony boczne	NIE		
termostat	TAK (wyposażenie opcjonalne)		
szczególności uziemienia	drzwi, dach		
typ montażu	zewnątrzny, maszt, naścienny		
zakres temperatur eksploatacji [°C]	od -40 do +70		
stopień szczelności IP	IP 65		
stopień ochrony IK	IK 10		
klasa palności	V0 wg UL 94		
waga [kg]	~13	~14	~17
wykonanie	blacha Magnelis® lakierowana proszkowo		
dostępne kolory	RAL7035		



Szafa Masztowa Rack 19" Hermetyczna Seria SZMH - zewnętrzna

rzuty techniczne:



konfiguracje do zamówienia:

KOD	OPIS
SZMH-590/450/400-P-19"-6U-S-R7035	Szafa rack 19" masztowa, SZMH-590/450/400-P-19"-6U, zewnętrzna, hermetyczna, drzwi pełne, jednoskrzydłowe, 590x450x400mm (SxWxG), Magnelis®, struktura, RAL7035
SZMH-590/520/430-P-19"-9U-S-R7035	Szafa rack 19" masztowa, SZMH-590/520/430-P-19"-9U, zewnętrzna, hermetyczna, drzwi pełne, jednoskrzydłowe, 590x520x430mm (SxWxG), Magnelis®, struktura, RAL7035
SZMH-590/660/430-P-19"-12U-S-R7035	Szafa rack 19" masztowa, SZMH-590/660/430-P-19"-12U, zewnętrzna, hermetyczna, drzwi pełne, jednoskrzydłowe, 590x660x430mm (SxWxG), Magnelis®, struktura, RAL7035